

Elektromechanische mobiele operatietafel Medifa 504320



De varianten 504320 en 504325 (zoals 504320 maar met longitudinale shift) zijn elektromechanische mobiele operatietafels. Zij hebben alle functies van een moderne mobiele operatietafel en zijn goedgekeurd voor een maximaal patiëntengewicht van 250 kg.

Elektromechanische functies

- Hoogteverstelling 780 - 1080 mm
- Trendelenburg -30° / $+25^{\circ}$
- Zijwaartse kanteling -20° / $+20^{\circ}$
- Verstelling rugleuning -40° / $+70^{\circ}$
- In lengterichting verschuifbaar 285 mm (geldt enkel voor 504325)
- Flexie
- Geheugen (3 posities)
- Gelijktijdig nivelleren

Verdere informatie

- Lengte tafel (incl. hoofd- en beensteun) 2080 mm
- Breedte tafel 540 mm
- Tafelbreedte incl. zijhekken 600 mm
- Maximaal toelaatbare totale belasting 250 kg
- Gewicht tafel ca. 175 kg
- Stroomvoorziening 110 V of 220 V / 50-60 Hz

Kenmerken

Hoogteverstelling	electromechanisch
Flex/ reflex functie	✓
Geheugenfuncties	3
Gelijktijdig level systeem (nulpositie)	✓
Bevestigingsrails	laterale rails voor de bevestiging van accessoires, roestvrij staal, 25 x 10 mm
Handbediening	✓
Bedieningspaneel op tafelzuil	✓
Mobiel	vier dubbele zwenkwielen ø 125 mm met centrale rem, elektrisch geleidend, twee zwenkwielen met richtingvastheid
Bekleding	visco-elastisch / elektrisch geleidend / afneembaar
Stroomvoorziening	110 V or 220 V / 50-60 Hz
Draagkracht	250 kg

Afmetingen

Lengte	inclusief hoofd-en beensteun 208 cm
Breedte	54 cm
Breedte inclusief zijhekken	60 cm
In hoogte verstelbaar	78 - 108 cm
Hellingsgraad Trendelenburg	-30°/+25 °
Zijwaartse kanteling (laterale tilt)	-20°/+20° °
Hellingsgraad rugleuning	-40°/+70 °
Gewicht	175 kg